

SuperFinish 21 PRO



Technické údaje

Napätie	230V/50Hz
Max. príkon	0,9 kW
Max. pracovný tlak	20,7 MPa
Max. prietok	2,1 l/min
Max. veľkosť trysky	0,021"
Hmotnosť (vrátane vozíka)	23,6 kg
Max. dĺžka hadice	15 m

Obsah Spraypacku (HEA / Lakovací)

- SF 21 PRO základná jednotka
- Vysokotlaková hadica DN6, 15m / DN3. 7,5m
- Flexibilný sací systém / Hopper 3.7 l
- Vector Pro 4 prstová, HEA ProTip 517 / TT3 410

Voliteľné príslušenstvo

- TempSpray H326 2361661
- Predĺženie trysky 0556074
- Vysokotlak. hadica DN6 15m 9984507
- Nálevka (Hopper) 3,7l 2444212
- HEA ProTips 554XXX
- TradeTip3 tips 553XXX

Vlastnosti produktu

- Nová SF 21 Pro umožňuje každému profesionálnemu začiatníkovi dokonalý zážitok a super výsledky!
- Väčší výber striekateľných materiálov: Širšia oblasť použitia.
- Robustná a spoľahlivá, Jednoduché ovládanie.
- Minimum elektroniky zabezpečuje odolnosť voči kolísaniu napätia.
- Vysoko účinný a bezúdržbový motor.

Výhody pre zákazníka

- Jednoduchšie, rýchlejšie čistenie a zmena farby s menším množstvom a stratou materiálu.
- Zníženie nákladov na údržbu, jednoduchý servis.
- Jednoduché dosiahnutie dokonalej povrchovej úpravy s rôznymi typmi náterov vďaka plynulej regulácii tlaku od 0 do 207 barov.
- Servis v teréne za menej ako 5 minút.
- Rýchly a jednoduchý prístup k vstupnému a výstupnému ventilu, ktorý umožňuje servis na mieste a znižuje prestoje.

Objednávacie čísla:

HEA Spraypack: 2437311

Lakovací Spraypack: 2437312